



Houdt het hout blank. Tegen vergeling en vergrijzing door water en zon.



Behandeld met SunCare® onbehandeld

“De zonnebrandcrème voor hout”

SunCare® vermindert op een zeer effectieve wijze de afbraak en verkleuring van hout die wordt veroorzaakt door zonlicht. SunCare® zorgt ervoor dat de natuurlijke lijmstoffen in het hout bewaard blijven. Het behoudt hierdoor een langdurige stevigheid. De originele kleur en structuur van het hout blijven bewaard. Na droging is de SunCare onzichtbaar.



WoodCare en SunCare op inlands larix

SunCare®

- ✓ Beschermt blank hout tegen verkleuring onder invloed van ultraviolet licht, ook red ceder.
- ✓ Voorkomt verwerking door het uiteenvallen van de houtcellen.
- ✓ Verbeterd de hechting en verlengt de levensduur van afwerkssystemen.
- ✓ Bevat geen oplosmiddelen, is reukvrij en kleurloos.
- ✓ Speciaal ontwikkeld voor gebruik buiten met WoodCare® UV.
- ✓ Eenvoudig te verwerken.

Voor binnen en buiten



SunCare met meubels en vloeren

SunCare® is een houtimpregneermiddel voor binnen en buiten. Het is water gedragen en beschermt loof- en naaldhout tegen de schadelijke invloed van de zon. Het hout dient buiten te worden nabehandeld met WoodCare®UV, binnen zondig met AquaStop®

Geschikt als onderlaag voor lichte houtsoorten, in plaats van transparante beits. Parket, meubels, schroten, schaaldelen, houten gevels e.a. worden niet donkerder. Ook red ceder en tamme kastanje blijven licht.

Ebel Glastra – Natuurlijk wonen met leem en hout.

Parkweg 70a, 9725 EL Groningen - Tel./fax: 050-526 52 26.
www.ebelglastra.nl/woodcare - info@ebelglastra.nl

Vertegenwoordiging **böhme** AG, Woodcare. Stationsstraße 37, CH-3097 Liebefeld-Bern

Technische Informatie

Artikel-Nr: **20.580** SunCare® 900 voor buiten
20.400 SunCare® 800 voor binnen

Samenstelling	Waterige oplossing van organische lichtstabilisatoren
Kleur	Helder, lichte gele vloeistof, na reactie met het hout kleurloos.
Glans	zijde mat
Droging	De lichtbescherming ontstaat na 2- 4 uur bij 20°C
Vlampunt	Niet aanwezig
Viscositeit	12 Sec./DIN 4 mm.
Soortelijk gewicht	1,00 (±0,02) g/cm ³
Gevarensymbool	Geen. Door geringe giffigheid zijn er volgens EU regelgeving geen gevarensymbolen nodig.
Transport (ADR)	Geen gevaargoed (ADR vrij)
Houdbaarheid	Ongeopend min. 12 maanden bij +22°C
Verpakking	¼ ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr.
Verwerking	Strijken, rollen, spuiten (niet verdunnen)
Verbruik/dosering	80 – 120 ml/m ² bij nieuw hout
Reiniging gereedschappen	Water
Voorzorgsmaatregelen	voorkom verontreiniging van grond- en oppervlakte water
Afvalverwerking	Lege verpakking e.d. verwerken conform verf
Vorstbestendigheid	Vorstvrij bewaren, verwerken boven 5°C

Gebruiksaanwijzing

Let op: SunCare® is niet watervast, het spoelt bij regen van het hout. Het product dient tijdens en na de verwerking afgeschermd te worden van regen. Bij buitengebruik is na het drogen van de SunCare® nabehandeling met WoodCare UV® noodzakelijk.

Voorbehandeling	De ondergrond dient vrij te zijn van stof-, hars-, vet en andere verontreinigingen
Afwerking	Buiten SunCare spoelt zonder afscherming van het hout. Daarom: 1 x SunCare® 900 + 1 x WoodCare® Binnen 1 x sunCare® 800 + eventueel AquaStop®

Dit product dient zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke voorschriften te worden opgeslagen, toegepast en gebruikt. Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis betreffende veilig en verantwoord gebruik, en dient ter aanvulling van de technische informatie.